

DIMENSIONS – MP RANGE
DIMENSIONS – GAMME MP
ABMESSUNGEN – REIHE MP
QUOTE DIMENSIONALI – SERIE MP

FOOT MOUNTING	MONTAGE À PATTES	FÜßAUSFÜHRUNG	MOTORI IN ESECUZIONE A PIEDI
			<p> Tapped CM16 taraudé Gewinde CM16 Foro filettato CM16 4 slots for M8 bolts 4 encoches pour écrous M8 4 Schlitz für M8 Schrauben 4 scanalature per bulloni M8 </p>

FF.130 FLANGE	FF.130 FLANSCHAUSFÜHRUNG
MONTAGE À BRIDE À TROUS LISSÉS FF.130	FLANGIA FF.130

<p>4 holes 12 dia. equi-spaced 4 trous de diamètre 12 équidistants</p>	<p>4 Bohrungen, Durchm. 12mm, im gleichen Abstand 4 fori passanti Ø12 equidistanti</p>

FF.165 FLANGE	FF.165 FLANSCHAUSFÜHRUNG
MONTAGE À BRIDE À TROUS LISSÉS FF.165	FLANGIA FF.165

<p>4 holes 12 dia. equi-spaced 4 trous de diamètre 12 équidistants</p>	<p>4 Bohrungen, Durchm. 12mm, im gleichen Abstand 4 fori passanti Ø12 equidistanti</p>

ALT. FACE FLANGE	ALT. FLANSCH
MONTAGE À BRIDE À TROUS TARAUDÉS	ALT. TIPO DI FLANGIA RIDOTTA

<p>4 holes tapped 5 x 9 deep equi-spaced 4 trous taraudés équidistants, diamètre 5 profondeur 9</p>	<p>4 Gewindebohrungen 5 x 9 tief, im gleichen Abstand 4 fori filettati 5 x 9 equidistanti</p>

OPT. FLYING LEAD	OPT. LEITUNG
OPT. CABLES SORTIS	CAVO LIBERO OPZIONALE

<p>Lead 305 long from box face Longueur du câble 305mm depuis la face de la boîte</p>	<p>Leitungslänge 305 vom Klemmenkasten Lunghezza cavo 305 da morsettiaria</p>

For notes see fold out flap on page E43.

Voir les notes sur le dépliant, page F43.

Anmerkungen siehe Klappseite auf Seite 43.

Vedi note sull'inserto pieghevole a pag. 143

FOOT, FLANGE AND OPT. FLYING LEAD MONTAGE À PATTES, À BRIDE ET OPT. CABLE SORTI FUß-, FLANSCHAUSFÜHRUNG, OPT. LEITUNG PIEDI, FLANGE E CAVO LIBERO OPZIONALE

GENERAL		GÉNÉRAL							ALLGEMEIN							QUOTE GENERALI						
Typ.	A	AB	AC	AD	AE	B	BB	C	D Norm	E	ED	F	G Norm	GD	H	HA	HE	HG	HJ	L	K	KA
MP80075	125	165	150	91	72	100	120	50	19	40	25	6	15.5	6	80.0	3	59	38	17	307	5	62
MP80115	125	165	150	91	72	100	120	50	19	40	25	6	15.5	6	80.0	3	59	38	17	347	5	62
MP80160	125	165	150	91	72	100	120	50	19	40	25	6	15.5	6	80.0	3	59	38	17	392	5	62
MP80200	125	165	150	91	72	100	120	50	19	40	25	6	15.5	6	80.0	3	59	38	17	432	5	62

B5 MOUNTING		MONTAGE B5		B5-BAUFORM		MONTAGGIO B5	
Typ.	M	Norm	N Tol	P	S	T	
FT.85	85	70	-0.046	150	M6	2.5	
FT.100	100	80	-0.054	150	M6	3.0	
FT.115	115	95	-0.054	150	M8	3.0	

ALTERNATIVE SHAFT		ARBRE ALTERNATIF		ALTERNATIVE WELLE		ALBERO ALTERNATIVO	
Typ.	D Norm	E	ED	F	G Norm	GD	
MP80075	14	30	16	5	11.0	5	
MP80115	14	30	16	5	11.0	5	
MP80160	14	30	16	5	11.0	5	
MP80200	14	30	16	5	11.0	5	

OPT. FLYING LEAD OPT. CABLE SORTI		OPT. LEITUNG CAVO LIBERO OPZIONALE	
Typ.		HJ	
MP80075		17	
MP80115		17	
MP80160		17	
MP80200		17	

FLANGE BRIDE À TROUS LISSÉS		FLANSCHAUSFÜHRUNG FLANGIA				
Typ.	LA	M	N Norm	Tol	P	T
FF 165	10	165	130	-0.063	200	3.5
FF 130	8	130	110	-0.054	160	3.5