FORMATO / FORMAT	ESCALA / SCALE	PÁGINA / PAGE
A3	1:10	1 de 1

CÓDIGO / CODE	I25Xxxx5
EDICIÓN / EDITION	02 08/04/19
CR	
AF	
CLIENTE / CUSTOMER	
TIPO MOTOR / MOTOR TYPE	Motor QI 250 S
MONTAJE / MOUNTING	IM 35
PROTECCIÓN / PROTECTION	IP 23S
REFRIGERACIÓN / COOLING	IC 06
COLOR / COLOUR	RAL 7043 Dark grey
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	MOTOR DIMENSIONS
EMBALAJE / PACKAGING — TIPO-CÓDIGO / TYPE-CODE	
EMBALAJE / PACKAGING — MATERIAL	
EMBALAJE / PACKAGING — PESO / WEIGHT	
EMBALAJE / PACKAGING — DIMENSIONES / DIMENSIONS	
ELABORA	Jossef Antari — Firmado digitalmente por Jossef Antari Fecha: 2019.04.11 12:49:01 +02'00'
REVISA	Jordi Trullén Pla — Firmado digitalmente por Jordi Trullén Pla Fecha: 2019.04.11 15:44:53 +02'00'
APRUEBA	Jordi Trullén Pla — Firmado digitalmente por Jordi Trullén Pla Fecha: 2019.04.11 15:45:04 +02'00'

VASCAT

MÉTODO DE PROYECCIÓN

TOLERANCIAS POR DEFECTO

0 ---------- 6 ± 0.1 mm
6 ---------- 30 ± 0.2 mm
30 ---------- 120 ± 0.3 mm
120 ---------- 500 ± 0.5 mm

TOLERANCIA ANGULAR ± 1º

DISTANCIA ENTRE AGUJEROS ± 0.2 mm

⊥ // ↗ 0.1 mm


RUGOSIDADES
0.0125 - 0.0032 mm ▽
0.0032 - 0.0008 mm ▽▽
0.0008 - 0.0001 mm ▽▽▽

MATAR CANTOS VIVOS A 0.2x45º


Otras salidas de eje y acabados bajo consulta
Other shaft outputs and finishings on request

La forma IM B35 se suministra bajo pedido
IM B35 Mounting is supplied on request

Las cotas de la brida son para IM B35
Flange dimensions are for IM B35 Mounting



CORTE A-A



MAC -QE/QI 250 X Motor Dimensions

EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE QUE ESTA MÁQUINA SEA ADECUADA PARA LA APLICACIÓN PREVISTA / CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR THIS MACHINE IS BEING SUITABLE FOR THE INTENDED APPLICATION