SERVOMOTEURS A COURANT CONTINU

RS620Z

PARVEX

8 avenue du Lac
BP249
F-21007 DIJON Cedex

Couple en rotation lente	***7.1***	*N.m*	M_O
Courant permanent rotation lente	***53***	*A*	I_O
Tension d'alimentation de définition	***24***	*V*	*U*
Vitesse de définition	***1500***	*tr/mn*	*N*
Tension maximale	***42***	*V*	*Umax*
Vitesse maximale	***2900***	*tr/mn*	*Nmax*
Courant impulsionnel	***120***	*A*	*Imax*
Fem par 1000 tr/mn (25°C)	***14.4***	*V*	*Ke*
Coefficient de couple électromagnétique	***0.138***	*N.m/A*	*Kt*
Couple de frottement sec	***20***	*N.cm*	*Tf*
Coefficient de viscosité par1000tr/mn	***5***	*N.cm*	*Kd*
Résistance du bobinage (25°C)	***0.021***	*Ω*	*Rb*
Inductance du bobinage	***0.248***	*mH*	*L*
Inertie rotor	***0.0053***	*kg.m²*	*J*
Constante de temps thermique	***29.3***	*min*	*Tth*
Masse moteur	***11.5***	*kg*	*M*

Toutes les données sont en valeurs typiques pour des conditions d'utilisation standard



FICHER-001