
DISEGNI D'INGOMBRO – OVERALL DIMENSIONS

Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni d'ingombro dei motori BQ **VECTOR-SPEED** nei differenti tipi di ventilazione disponibili.
Le dimensioni sono indicative e sono soggette a variazioni e/o modifiche senza preavviso.
Su richiesta, dopo l'ordine, SICME MOTORI può fornire un disegno certificato dei motori.

*In the following pages overall dimensions of BQ **VECTOR-SPEED** motors for the available cooling methods are shown.*
Dimensions are indicative only and can be changed without notice.

On request, after the order, SICME MOTORI can give certified drawings.

BQCp 80 — DIMENSIONI DI INGOMBRO - *OVERALL DIMENSIONS* — Dimensions [mm]



Size	B	B1	D	E	F	GA	L	L1	M	N	P	Q	S	T	W	Z
80S	113	128	24 j6	50	8	27	365	80	165 (215) 2) 3)	130 j6 (180) j6 2)	200 (250) 2)	158 (205) 2)	12 (14,5) 2)	3,5 4 2)	31	M8
80M	138	153					390								56	
80L	163	178	28 j6 (24 j6) 2)	60 (50) 2)	8 (8) 2)	31 (27) 2)	425								81	M10
80P	203	218					465								121	
80X	258	273					520								176	

1) Per motori con freno aggiungere la quota L1 – *For motors with brake add L1 quote*
2) Opzione disponibile a richiesta – *Option available on request*
3) Per motori con flangia maggiorata la quota E è ridotta di 10mm – *For motors with increate flange the E dimensioni s reduced by 10mm*
Vedere paragrafo B.03 condizioni di montaggio raccomandate – *See recommended mounting positions par. B.03*
Pressacavi non forniti – *Cable glands not included in the supply*

Attenzione:
Le dimensioni sono indicative e sono soggette a variazioni e/o modifiche senza preavviso.

Attention:
Dimension are indicative and can be changed without notice.