


Ventilador / Fan			Rodamientos		Delantero		Trasero				
			Bearings		Drive End		Non Drive End				
Tensión / Voltage			230/400 V	460 V	6312 ZZ C3			6310 ZZ C3			
Frec. / Frequency			50 Hz	60 Hz	Momento de inercia			Peso Motor			
					J = 0,295 Kg m ²			265 Kg			
Potencia / Power			0,75 KW	0,86 KW	Protección		Construcción		Refrigeración		
					IP 23		IM B3 / B35		IC06		
Velocidad / Speed			2850 rpm	3350 rpm	Protección		Mounting		Cooling		
					Protection Degree						
Caudal / Air flow			1200 m3/h		Nivel de ruido		Velocidad máxima mecánica				
Presión / Pressure			800 Pa		< 80 dB		Max. Mechanical Speed		5000 rpm		
Equilibrado grado			A	Aislamiento Clase		Protección Térmica		Ambiente			
Balancing degree				Insulation Class		Thermal Protection		Ambient		< 40 °C < 1000 m	
Freno de Bloqueo (opcional)			300 Nm		24 Vdc	2.5 A	60 W	18 Kg	J = 0.0017 Kg m ²		
Holding Brake (optional)											
Tensión de Base del Motor			Vb		400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor			Vc	400 V	
Motor Base Voltage						Inverter max. Output Voltage					


	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en Vacío No Load Current (A)
A41	430	44	23.1	513	18	1430	639	63	34.3	513	18	1050	16
B41	430	56	29.9	663	23	1850	639	79	44.4	663	23	1360	21
C41	430	66	36.6	812	28	2270	640	94	54.4	812	28	1670	23
D41	430	75	42.0	932	32	2600	640	108	62.4	932	32	1910	26
E41	430	87	48.8	1083	37	3030	639	125	72.4	1083	37	2230	33
F41	430	95	54.1	1202	41	3360	640	137	80.5	1202	41	2470	34
G41	430	105	59.5	1322	45	3700	639	150	88.5	1322	45	2720	38
H41	430	116	66.3	1473	50	4120	639	166	98.6	1473	50	3030	43
I41	430	131	75.7	1682	57	4700	640	188	112.7	1682	57	3460	46
J41	430	149	86.5	1922	65	5000	640	214	128.7	1922	65	3950	53
F42	430	164	96.0	2132	72	5000	640	236	142.8	2132	72	4380	58
G42	430	181	105.5	2342	79	5000	640	259	156.8	2342	79	4810	65
H42	430	201	117.6	2612	88	5000	640	288	174.9	2612	88	5000	72
I42	430	226	132.5	2942	99	5000	640	324	197.0	2942	99	5000	81

Otras velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available on request



Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / *Technical data are subject to changes without prior notice*

Elabora:	Revisa:	Aprueba:
----------	---------	----------



	MOTOR MAC QI 160 M - Hoja de Curvas Características - - Power and Torque Diagrams -	Página 1/1 Fecha 01/12/2014
---	--	---

	MOTOR MAC QI 160 M - Hoja de Curvas Características - - Power and Torque Diagrams -	Página 1/1 Fecha 01/12/2014
---	--	---


Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	-------	---	-------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	-------	---	-------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	-------	---	-------

Tensión de Base del Motor <i>Motor Base Voltage</i>	400 V	Tensión Máxima de Salida del Convertidor <i>Inverter max. Output Voltage</i>	400 V
--	-------	---	-------

	Servicio / Service S1						Servicio / Service S6 - 40%						
Bobinado Winding	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Nm	A	KW	rpm	Hz	Velocidad a Pot.Cte Const. Power Speed. (rpm)	Corriente en vacío No Load Current (A)
G42	430	181	105.5	2342	79	5000	640	259	156.8	2342	79	4810	65

[illegible][illegible]