



MOTOR MAC QI 160 X

- Hoja de Datos Técnicos -
- Technical Datasheet -

Código DT-QI160X
Edición 03
Página 1/1
Fecha 01/12/2014

Ventilador / Fan			Rodamientos Bearings		Delantero Drive End		6312 ZZ C3		Trasero Non Drive End		6310 ZZ C3					
Tensión / Voltage	230/400 V	460 V	Momento de inercia Rotor Inertia					J = 0,432 Kg m ²		Peso Motor Motor Weight			355 Kg			
Frec. / Frequency	50 Hz	60 Hz	Protección Protection Degree					IP 23		Construcción Mounting			IM B3 / B35	Refrigeración Cooling	IC06	
Potencia / Power	0,75 KW	0,86 KW	Velocidad / Speed					2850 rpm		3350 rpm		Caudal / Air flow			1200 m3/h	
Presión / Pressure	800 Pa		Nivel de ruido Noise Level					< 80 dB		Velocidad máxima mecánica Max. Mechanical Speed			5000 rpm			
Equilibrado grado Balancing degree	A		Aislamiento Clase Insulation Class		F		Protección Térmica Thermal Protection			PTC 140 °C		Ambiente Ambient			< 40 °C	< 1000 m
Freno de Bloqueo (opcional) Holding Brake (optional)			300 Nm		24 Vdc		2.5 A		60 W		18 Kg		J = 0.0017 Kg m ²			
Tensión de Base del Motor Motor Base Voltage			Vb		400 V		Tensión Máxima de Salida del Convertidor Inverter max. Output Voltage			Vc		400 V				

