




CORTE A-A

*Las cotas de la brida son para IMB35.*
*Flange dimensions are for IM B35 mounting.*

*La forma IMB35 se suministra bajo pedido.*
*IM B35 mounting is supplied under request.*







# Motor MAC QE 160 S ed08 03/05/16

| | |
|---|---|
| FORMATO / FORMAT | A0 |
| ESCALA / SCALE | 1:2 |
| CÓDIGO / CODE | E16011/S |
| EDICIÓN / EDITION | 08 03/05/16 |
| TIPO MOTOR / MOTOR TYPE | MAC - QE 160 S |
| MONTAJE / MOUNTING | IM B35 |
| PROTECCIÓN / PROTECTION | IP 54 |
| REFRIGERACIÓN / COOLING | IC 416 |
| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | DIMENSIONES MOTOR / MOTOR DIMENSIONS |
| CLIENTE / CUSTOMER | - |
| EMBALAJE / PACKAGING — TIPO - CÓDIGO / TYPE - CODE | - |
| EMBALAJE / PACKAGING — MATERIAL | CAJA DE CARTON / MADERA + PALET / CARDBOARD / WOODEN BOX + PALLET |
| EMBALAJE / PACKAGING — PESO / WEIGHT | 235 Kg |
| EMBALAJE / PACKAGING — DIMENSIONES / DIMENSIONS | 916 x 405 x 440 mm |
| ELABORA | Pol Llach 2016.05.03 17:54:52 +01'00' |
| REVISA | Ferran Bagaria |
| APRUEBA | Jordi Trullen |

VASCAT

TOLERANCIAS POR DEFECTO

0 ---------- 6 ± 0.1 mm
6 ---------- 30 ± 0.2 mm
30 ---------- 120 ± 0.3 mm
120 ---------- 500 ± 0.5 mm

TOLERANCIA ANGULAR ±1º

⊥ // 0.1 mm

DISTANCIA ENTRE AGUJEROS ± 0.2 mm

RUGOSIDADES
0.025 - 0.04 mm ▽
0.0025 - 0.004 mm ▽▽
0.00025 - 0.0004 mm ▽▽▽

MATAR CANTOS VIVOS A 0.2x45º